

便携式轴重秤,车辆过磅轴重仪, 便携式汽车衡是本厂新开发的用于轴重称量的产品。该产品主要由高精度不锈钢柱式称重传感器, 液晶显示智能化动态仪表和短台面秤台组成, 可广泛应用于交通、建筑、能源、环保等行业的低值物料的称重计量。





便携式汽车衡功能

单轴或轴组计量/轴重累加

安装、维护简便/搬迁方便

工作可靠/长期稳定性好

占地小/投资少

上显示窗显示当前轴重/下显示窗显示累计重量

输出接口：RS232/RS422/20mA 电流环

固定式超限检测系统：

固定式超限检测系统(简称：**OWS**)是上海实干实业有限公司在结合国内外先进动态称重技术的基础上开发的，专门用于公路管理部门和公路运营公司进行超限货车检测和的产品。



便携式汽车衡技术参数

秤台轮载荷： ≥ 30 吨（即单轴 60 吨）

秤台过载能力： $\geq 150\%$

秤台使用温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

秤台防护性能：Ip67 等级

表静态综合精度： $\pm 0.3\%$

动态称重误差： $\leq \pm 3\%$ （ $V \leq 5\text{km/h}$ 匀速直线通过时）

表电源：交、直流两用，内置电池待机工作不少于 40 小时，并可使用汽车点烟器供电和充电

存储量： ≥ 1000000 辆车检测记录

显示器：彩色液晶触摸屏汉字显示，可输入，同时可使用无线鼠标操作

使用温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$

环境湿度：≤90%R.H

通讯接口：标准 RS-232，和 USB 接口

秤台与便携式汽车衡间有效无线通讯距离：30 米范围内

秤台结构：高强度铝合金秤板+橡胶引坡

使用现场：







销售经理 张经理

手机: **13817391993**

地址: 上海市松江区新桥镇九新公路2888号申新广场